



SYMBOL	WARSTWY
(F)	- płyta żelbetowa fundamentowa beton C20/25 gr. 30 cm - izolacja pozioma - papa - chudy beton C8/10 gr. 10 cm - pospółka gr. 30 cm
(5)	- 2 x przeciwwodna izolacja powłokowa - ława żelbetowa beton C20/25 gr. 50 cm

UWAGA:

1. Zaznaczone otwory - przejścia rurociągów przez płytę fundamentową. Wykonać w trakcie realizacji i formowania płyty.
2. Otwory w płycie wzmocnić dwoma wkładkami z prętów Ø12 z każdej strony, 0,5 m poza otworem.

BETON C20/25
BETON C8/10

Hydro Flow Sp. z o.o. ul. Szosa Toruńska 40 86-300 Grudziądz		SKALA 1:50
Nazwa i adres inwestora Gmina Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska		Format A3
Nazwa obiektu i lokalizacja SUW w m. Rudnik Wielki, nr działki ew. 59/3 Nr jednostki rej. G.514		Data 06.2016 Stadium PB
Treść rysunku Fundament pod zbiornik stalowy - rzut i przekrój A-A		Nr rys. K02
Projektant	Nazwisko mgr inż. Marek Hologą	Specjalizacja konstrukcyjno- budowlana
Opracował	inż. Julita Wrzosek	Nr uprawnień 16/91/ZG
		Podpis